



**DYNAMISK HÖRTELEFON  
TYP D-42**

Dynamisk hörtelefon för högsta professionella anspråk, såväl för stereofonisk som enkanalig avlyssning. Denna hörtelefon är mycket stabil tack vare den speciella konstruktionen - stommen förtal-spolen och membranet är pressade i ett stycke.

Hörtelefonen kan anslutas direkt till lågohmig utgång på bandspelaren eller förstärkaren (högtalarutgången). Typ D-42 levereras med 2 meter 2x2-ledarkabel och med öronmussla av mjukt gummi. Öronmusslan är utbytbar och finns i två storlekar, 55 mm och 65 mm.

**TEKNISKA DATA:**

Frekvensområde	30-20000 Hz
Impedans per kapsel	200 ohm
Normal lyssningseffekt	0,3 mW
Normal lyssningsspänning	0,25 V
Ljudtrycksnivå vid 0,3 mW	100 dB
Max. effekt vid 2% distorsion	5 mW
Vikt	180 gr

**DYNAMIC EARPHONE  
TYPE D-42**

Dynamic earphone for the highest professional demands, both for stereophonic and monophonic listening. This earphone is very stable due to the special construction - the voice coil bobbin and the diaphragm are made in one piece.

The earphone may be connected directly to a low-impedance output of tape recorders and amplifiers (loudspeaker output). Type D-42 is furnished with 2 meters of 2 x 2-conductor cable and with an ear cushion of soft rubber. The ear cushion can be changed and exists in two sizes, 55 and 65 mm (2 5/32" and 2 9/16").

**TECHNICAL DATA:**

Frequency response	30-20000 cps
Impedance per capsule	200 ohms
Power at normal listening	0,3 mW
Voltage at normal listening	0,25 V
Sound pressure level at 0,3 mW	100 dB
Maximum power at 2% distorsion	5 mW
Weight	180 grammes

