

KRISTALLMIKROFON

CRYSTAL MICROPHONE

TYP BM-7



Här ovan avbildade modell är speciellt avsedd för bandspelare. För att vara en kristallmikrofon har BM-7 ovanligt stort tonomfång och synnerligen jämn frekvenskurva - resultatet av vårt nya patentsökta akustiska filter. BM-7 är en liten och behändig mikrofon: diam. 54 mm, höjd 28 mm (exkl. gummifot).

Typ BM-7 levereras med special-kristallkapsel, typ BM-7K.

Med BM-7 levereras 6 m. skärmd kabel och MC1F-kontakt.

TEKNISKA DATA:

Frekvensområde	30-12000 Hz
Känslighet	- 51 dB
Utgångsimpedans	1-5 Mohm
Temp.område	-30 - +46°C
Vikt	91 gr
Skärmd mot brum.	

The model illustrated above is designed specially for use with tape recorders. To be a crystal microphone, BM-7 has an unusually wide frequency range and a smooth response curve - the result of our new acoustic filter for which a patent is pending. BM-7 is a small and handy microphone: diam. 54 mm, height 28 mm (excl. rubber foot).

Type BM-7 is supplied with a special crystal system, type BM-7K.

With BM-7 is supplied 20 ft. screened cable and a MC1F-connector.

TECHNICAL DATA:

Frequency response	30-12000 cps
Sensitivity	- 51 dB
Output impedance	1-5 M.ohms
Temperature range	-30 - +46°C
Weight	91 gr
Shielded from hum.	

TYP BM-9



En ny typ av kristall-bordsmikrofon vars återgivning är toppen av ljudkvalitet.

BM-9 är speciellt avsedd för bandspelare.

TEKNISKA DATA:

Frekvensområde	20-15000 Hz
Känslighet	- 56 dB
Utgångsimpedans	HI
Kapacitans	1600 pF
Temperaturområde	-30 - +46°C

BM-9 är utrustad med 6 m. skärmd mikrofonkabel.

Diameter	45 mm
Höjd	50 mm
Vikt	97 gr
Mikrofonfot	Svart plast
Mikrofonkåpa	Eloxerad aluminium
Mikrofonkapsel	Typ K-61

A new type of crystal table microphone. Its sound reproduction is of top-quality.

BM-9 is specially designed for tape recorders.

TECHNICAL DATA:

Frequency response	20-15000 cps
Sensitivity	- 56 dB
Output impedance	HI-Z
Capacity	1600 pF
Temperature range	-30 - +46°C

BM-9 is equipped with a 20 ft. screened microphone cable.

Diameter	1 3/4 in.
Height	2 in.
Weight	97 gr
Microphone base	Black plastic material
Microphone cap	Anodic aluminium coating
Microphone cartridge	Type K-61

TYP KM-11



Typ KM-11 är en modernt utformad kristallmikrofon med hög känslighet, lämplig för bandspelare och högklassiga ljudupptagningar av musik och refrängsång. Typ KM-11 kan med lätthet skiftas från bordsfot till stativfäste och är på så sätt kombinerad bords- och stativmikrofon.

TEKNISKA DATA:

Frekvensområde	20 - 20000 Hz
Känslighet	- 56 dB
Utgångsimpedans	1 - 5 M ohm
Kapacitans	1600 pF
Temperaturområde	- 30° - + 46° C
Mikrofonkabel	3 meter
Diameter	31 mm
Vikt: KM-11	100 gr
E-1527	20 gr
E-1528	20 gr

Type KM-11 is a modern design crystal microphone with high sensitivity, suitable for tape recorders and first-class reproduction of music and crooning.

Type KM-11 can easily be changed from desk stand to stand female pipe and so is a combined desk and stand microphone.

TECHNICAL DATA:

Frequency response	20 - 20000 cps
Sensitivity	- 56 dB
Output impedance	1 - 5 M ohms
Capacity	1600 pF
Temperature range	- 30° - + 46° C
Microphone cable	7 ft
Diameter	1 1/4 in.
Weight: KM-11	100 gr
E-1527	20 gr
E-1528	20 gr