

DYNAMISK
MIKROFON

RD-16
RD-36



DYNAMIC
MICROPHONE

RD-34
RD-34 S

DYNAMIC CARDIOID MICROPHONE

with drastically new system and design

The **RD-16** is a dynamic cardioid microphone, with a diaphragm of polyesterfilm, for public-address systems and tape recorders. It is extremely rugged constructed and will remain stable for many years without deviation from its original performance. This microphone is especially suitable when size and weight has to be kept down to a minimum.

The **RD-34** and the **RD-36** are after many years wellknown PML-cardioid microphones. Those slender but resilient microphones are recommended for quality sound recordings as well as for public address systems. Even under most unfavourable conditions they will solve many problems arising from feedback and background noise.

The **RD-34 S** is basically a RD-34 but supplied with a two position ringswitch. The function of the ring-switch is only on/off and built up with a reed switch.

The microphones are fitted with XLR 3-12 connector and can be supplied complete with accessories listed overleaf.



RD-16

RD-34 RD-36

RD-34 S

DYNAMISK KARDIOIDMIKROFON

med nytt system och design

RD-16 är en dynamisk kardioidmikrofon, med ett membran av polyesterfilm, för användning vid högtalaranläggningar och bandspelare. Mikrofonen är synnerligen robust och håller sig stabil i många år utan avvikelser från ursprungliga prestanda. Mikrofonen är särskilt lämplig när det är önskvärt att begränsa dess storlek och vikt till ett minimum.

RD-34 och **RD-36** är efter många år välkända PML-kardioidmikrofoner. Dessa smäckra men solida mikrofoner rekommenderas för kvalitativa ljudupptagningar så väl som för public-adress system. Tack vare mikrofonernas goda riktverkan kan man frigöra sig från återkopplingsproblem och störande bakgrundsljud även under ogynnsamma akustiska förhållanden.

RD-34 S är i grunden en RD-34 men utrustad med en tvåpositions ringomkopplare. Dess funktion är enbart till/från och har byggts upp med hjälp av ett reed-relä.

Mikrofonerna är utrustade med XLR 3-12 kontakt och kan levereras med tillbehör enligt vidstående sida.